



De Amert 134<sup>a</sup>  
5462 GH Veghel  
T: 0413 365 059  
E: info@betonwereld.com  
W: www.betonwereld.com

# FOB xtreme

uitzonderlijke water- en olieafstotende bescherming

## Indicatief verbruik

Steen 10-30m<sup>2</sup> • Rustiek gebakken aardewerk/ terracotta 15-30m<sup>2</sup> • Beton 20m<sup>2</sup> • Gepolijst marmer/ graniet 30m<sup>2</sup>

De rendementswaarden zijn richtwaarden en hebben betrekking op één laag, per liter product

## Eigenschappen

- Voorkomt opnamen van waterige en vette vlekken. Volledig ademend, laat geen laag of glans na • Vergemakkelijkt het onderhoud • Het verlengt de levensduur van de vloer • Geschikt voor binnen en buiten

## Technische eigenschappen

Heldere vloeistof • Typische vluchtige geur • Dichtheid: 0,763 kg/liter • Bevat koolwaterstoffen en N-Butylacetaat

## Gebruiksaanwijzing op beton

Schuur de vloer met diamant pad korrel 400/800 onder een woodboy • Zuig de vloer en swiffer deze na tot de swifferdoek schoon blijft • Breng de eerste laag van **FOB Xtreme** gelijkmatig aan met een spuit, laat geen plassen staan • De eerste laag moet volledig droog zijn voor de tweede laag kan worden aangebracht, kruiselings ten opzichte van de eerste laag

## Gebruiksaanwijzing op materialen met een matte afwerking

**FOB Xtreme** met een kwast, vachtroller of swiffer gelijkmatig en continue aanbrengen op een schoon, droog oppervlak en ook in de voegen laten doordringen • Voordat het product opdroogt (ca. 10-15 minuten), eventuele residuen verwijderen met een schone doek.

**Gebruiksaanwijzing op glanzende of geborstelde afwerkingen** **FOB Xtreme** met een kwast vachtroller of swiffer aanbrengen op een schoon, droog oppervlak zodat het volledig in het materiaal en de voegen doordringt • Het product inwrijven voor dat het opdroogt (ca. 10-15 minuten) en het residu verwijderen met een microvezeldoek die in dezelfde product werd gedrengt • Daarna droogwrijven met een schone doek



# van Nistelrooij Betonwereld

De Amert 134<sup>a</sup>  
5462 GH Veghel  
T: 0413 365 059  
E: info@betonwereld.com  
W: www.betonwereld.com

Op sterk absorberende materialen twee lagen van het product aanbrengen, met een tussentijd van 8 uur (bv. intensief betreden zones, vochtige ruimten, buitenoppervlakken). Om sneller te werken, kan gebruik worden gemaakt van de enkele schijf machine Bij indoor geplaatste, matte, vloeren wordt het aanbevolen naargelang van het materiaal en van het gewenste effect een afwerkende was worden aangebracht (**MATT, SATIN**) De vloer kan al na 8 uur betreden worden. De vlek werende bescherming is werkzaam na 24 uur.

## Opmerking

**FOB XTREME** nooit aanbrengen op een oppervlakte dat al behandeld werd met wax • Biedt geen bescherming aan marmer en kalkhoudende natuursteen tegen zure corrosie • Bewaar temperatuur: tussen 0°C - 30°C. Het product moet aangebracht worden op het materiaal bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C • Niet verdunbaar met water

## Onderhoud:

Dagelijks/ wekelijks- Verdunde oplossing van Fila Cleaner  
2 Maandelijks- Verdunde oplossing van Fila Satin of Fila Mat

## Etiket

**GEVAAR:** Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. GEEN braken opwekken. Beschermende handschoenen/kleding en oog- of gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ARTS raadplegen. Bevat gedearomatiseerde koolwaterstoffen n-butylacetaat.

Deze informatie is het resultaat van onze meest recente technische kennis en gegrond op voortdurende onderzoeken en laboratoriumtests. Desondanks zijn er factoren die wij niet kunnen nagaan. Om die reden is het vereist, naast de verstrekte aanbevelingen, altijd eerst zelf onderzoeken, tests en controles uit te voeren. Gefabriceerd in Italië voor van Nistelrooij Betonwereld. Van Nistelrooij Betonwereld is geenszins aansprakelijk voor een onjuist gebruik van zijn producten.